

Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП-3 Грильято 8 Вт 100x100 3000K IP20 Призма

Артикул: LC-G-08-WW-20-D-BAP-3

Код товара: 1623440046



Мощность	8 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	700 Лм
Габаритный размер	100x100x40 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Квадратный
Длина	100 мм
Ширина	100 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.180 кг
Тип светильника	Универсальный
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Dali
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-015-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	руб.
----------------------	-------	-------------------------	------