


## Накладной офисный светодиодный светильник DALI Армстронг 80 Вт 1195x595 4000K IP44 Призма

Артикул: LC-N-US-80-DW-44-D

Код товара: 1630220034



|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Мощность                                                                                            | 80 Вт              |
| Температура свечения                                                                                | 4000 К             |
| Цвет свечения                                                                                       | Нейтральный белый  |
| Габаритный размер                                                                                   | 1195x595x40 мм     |
| Диапазон входного напряжения                                                                        | 176 – 264 В        |
| Частота напряжения питания                                                                          | 50 – 60 Гц         |
| Гальваническая развязка                                                                             | Есть               |
| Коэффициент мощности                                                                                | 0,97 %             |
| Класс электробезопасности                                                                           | I                  |
| Класс энергоэффективности                                                                           | A++                |
| Номинальное напряжение                                                                              | 230 В              |
| Защита от короткого замыкания                                                                       | Есть               |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                          | Есть               |
| Защита от холостого хода                                                                            | Есть               |
| Защита от перегрева драйвера                                                                        | Есть               |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                           | Есть               |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                  |                    |
| Заземление                                                                                          | Есть               |
| Индекс цветопередачи RA                                                                             | >80                |
| Коэффициент пульсации                                                                               | <1 %               |
| Угол излучения света                                                                                | 120 °              |
| Класс светораспределения                                                                            | П                  |
| Тип монтажа                                                                                         | Накладной          |
| Форма светильника                                                                                   | Прямоугольный      |
| Длина                                                                                               | 1195 мм            |
| Ширина                                                                                              | 595 мм             |
| Высота                                                                                              | 40 мм              |
| Материал корпуса                                                                                    | Сталь              |
| Цвет корпуса                                                                                        | Белый              |
| Вес                                                                                                 | 4.700 кг           |
| Тип светильника                                                                                     | Армстронг          |
| Аналог светильника                                                                                  | ЛВО 4x36, ЛПО 4x36 |
| Степень защиты                                                                                      | IP 44              |
| Климатическое исполнение                                                                            | УХЛ4               |
| Рабочая температура                                                                                 | 0°C+40°C           |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                | Призма                     |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 8 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | Dali                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-009-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 6375 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|