

Драйвер для светильника LC-80-300DIM-270-М-Б IP20 001.01

Артикул: LC-80-300DIM-270

Код товара: 1631330044



Защита от короткого замыкания	Есть
Срок службы	60000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Максимальная входная мощность	88 Вт
Максимальная выходная мощность	81 Вт
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	
Пульсация выходного тока	<3.0 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	220x31x21.5 мм
КПД	>90 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Диапазон напряжений	160-270 В
Время включения	<1.4 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Нет
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс электробезопасности	I
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	220 мм
Ширина	31 мм
Высота	21.5 мм
Вес	0.180 кг
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75

Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Гарантийный срок	36 Месяцев
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	2485 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------