


Драйвер для светильника LC-30-270DIM-55-110-5-П-Б IP20 000.01

Артикул: LC-30-270DIM-55

Код товара: 1631330048



Защита от короткого замыкания	Есть
Срок службы	60000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Максимальная входная мощность	34 Вт
Максимальная выходная мощность	29.7 Вт
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	
Пульсация выходного тока	<2.7 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	90x32x22 мм
КПД	>90 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Диапазон напряжений	55-110 В
Время включения	<1.4 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Нет
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс электробезопасности	I
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	90 мм
Ширина	32 мм
Высота	22 мм
Вес	0.040 кг
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75

Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Гарантийный срок	36 Месяцев
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	765 руб.
----------------------	-------	-------------------------	----------