


Накладной диммируемый офисный светодиодный светильник 80 Вт 1195x295 3000K IP20 Опал

Артикул: LC-N-NSM-80-OP-WW-20-DIM

Код товара: 1635210023



Мощность	80 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	7000 Лм
Габаритный размер	1195x295x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электromagnetic compatibility	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-технических средств
Заземление	зем
Индекс цветопередачи RA	Есть
Коэффициент пульсации	>80
Угол излучения света	<1 %
Класс светораспределения	120 °
Тип монтажа	П
Форма светильника	Накладной
Длина	Прямоугольный
Ширина	1195 мм
Высота	295 мм
Материал корпуса	40 мм
Цвет корпуса	Сталь
Вес	Белый
Аналог светильника	2.000 кг
Степень защиты	ЛВО 2x36, ЛПО 2x36
Климатическое исполнение	IP 20
Рабочая температура	УХЛ4
	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	0-10
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-004-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	4025 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------