

## Накладной диммируемый офисный светодиодный светильник 40 Вт 1195x295 4000K IP44 Опал

Артикул: LC-N-NSM-40-OP-DW-44-DIM

Код товара: 1635230011



|                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Мощность                                                                                                                                                            | 40 Вт              |
| Температура свечения                                                                                                                                                | 4000 К             |
| Цвет свечения                                                                                                                                                       | Нейтральный белый  |
| Световой поток                                                                                                                                                      | 3500 Лм            |
| Габаритный размер                                                                                                                                                   | 1195x295x40 мм     |
| Диапазон входного напряжения                                                                                                                                        | 176 – 264 В        |
| Частота напряжения питания                                                                                                                                          | 50 – 60 Гц         |
| Гальваническая развязка                                                                                                                                             | Есть               |
| Коэффициент мощности                                                                                                                                                | 0,97 %             |
| Класс электробезопасности                                                                                                                                           | I                  |
| Класс энергоэффективности                                                                                                                                           | A++                |
| Номинальное напряжение                                                                                                                                              | 230 В              |
| Защита от короткого замыкания                                                                                                                                       | Есть               |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                                                                                          | Есть               |
| Защита от холостого хода                                                                                                                                            | Есть               |
| Защита от перегрева драйвера                                                                                                                                        | Есть               |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                                                                                           | Есть               |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-технических средств |                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                                                                                  | зем                |
| Заземление                                                                                                                                                          | Есть               |
| Индекс цветопередачи RA                                                                                                                                             | >80                |
| Коэффициент пульсации                                                                                                                                               | <1 %               |
| Угол излучения света                                                                                                                                                | 120 °              |
| Класс светораспределения                                                                                                                                            | П                  |
| Тип монтажа                                                                                                                                                         | Накладной          |
| Форма светильника                                                                                                                                                   | Прямоугольный      |
| Длина                                                                                                                                                               | 1195 мм            |
| Ширина                                                                                                                                                              | 295 мм             |
| Высота                                                                                                                                                              | 40 мм              |
| Материал корпуса                                                                                                                                                    | Сталь              |
| Цвет корпуса                                                                                                                                                        | Белый              |
| Вес                                                                                                                                                                 | 1.900 кг           |
| Аналог светильника                                                                                                                                                  | ЛВО 2х36, ЛПО 2х36 |
| Степень защиты                                                                                                                                                      | IP 44              |
| Климатическое исполнение                                                                                                                                            | УХЛ4               |
| Рабочая температура                                                                                                                                                 | 0°C+40°C           |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                | Опал                       |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | 0-10                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-004-58570794-2020 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 2275 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|