

## Подвесной диммируемый офисный светодиодный светильник 80 Вт 1265x125 3000K IP54 Опал

Артикул: LC-P-NSIP-80-OP-WW-54-DIM

Код товара: 1635390039



|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                           | 80 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                               | 3000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                                      | Теплый белый                                                                                        |
| Световой поток                                     | 7000 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                                  | 1265x125x100 мм                                                                                     |
| Диапазон входного напряжения                       | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                         | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Гальваническая развязка                            | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                               | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                          | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                          | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                           | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                                                                                                |
| Электромагнитная совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                               | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                           | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                        | Подвесной                                                                                           |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный                                                                                       |
| Длина                                              | 1265 мм                                                                                             |
| Ширина                                             | 125 мм                                                                                              |
| Высота                                             | 100 мм                                                                                              |
| Материал корпуса                                   | Пластик                                                                                             |
| Цвет корпуса                                       | Серый                                                                                               |
| Вес                                                | 1.500 кг                                                                                            |
| Тип светильника                                    | Подвесной                                                                                           |
| Аналог светильника                                 | ЛСП 2x36                                                                                            |
| Степень защиты                                     | IP 54                                                                                               |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                                                                                                |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                                                                                            |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                | Опал                       |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 8 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Протокол диммирования           | 0-10                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-005-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 4025 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|