

Промышленный 3х рядный светодиодный светильник 150 Ватт IP20 1464x218x80 мм 4000К Опал

Артикул: LC-150-3PR-OP-DW

Код товара: 1650110010



Мощность	150 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	13125 Лм
Габаритный размер	1464x218x80 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1464 мм
Ширина	218 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Анодированный
Вес	10.485 кг
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	-20°C+60°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG

Тип светодиодов	2835
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016
Тип товара	Промышленные

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	18010 руб.
----------------------	-------	-------------------------	------------