

Промышленный 4х рядный светодиодный светильник 280 Ватт IP20 2031x292x80 мм 4000К Опал

Артикул: LC-280-4PR-OP-DW

Код товара: 1650150026



Мощность	280 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	24500 Лм
Габаритный размер	2031x292x80 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	2031 мм
Ширина	292 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Анодированный
Вес	19.155 кг
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	-20°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG

Тип светодиодов	2835
Срок службы	100000 Часов
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Страна производства	Россия
ТУ	3461-002-58570794-2016
Производитель	LEDCRAFT
Тип товара	Промышленные

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	32840 руб.
----------------------	-------	-------------------------	------------