

www.ledcraft.ru

+7 (495) 120-80-10

для Москвы

8 (800) 550 - 76 - 22

для бесплатных звонков по России

info@ledcraft.ru

ООО "Элитасвет" ИНН 7705449060 ОГРН 1037739683233 Юридический адрес: г. Москва, проезд Одоевского, дом № 2A, вход 5, этаж 4, офис 4.

Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник с БАП-3 20 Вт 595x295 6000К IP44 Опал

Артикул: LC-NSM-20K-OP-W-44-DIM-BAP-3



Мощность	20 Вт
Температура свечения	6000 K
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	1750 Лм
Габаритный размер	595х295х40 мм
Диапазон входного напряжения	176 - 264 B
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	1
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 B
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения	
максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного	
напряжения	Есть
	ΓΟCT IEC 61347-2-13-2013, ΓΟCT
Электромагнитная совместимость	30804.3.2-2013, FOCT 30804.3.3-2013,
технических средств	0.0T =1.010.1E.00.TD.T0.000.10011
. с.н. пестил средеть	OCT 51318.15-99, TP TC 020/2011
Форма светильника	ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 Прямоугольный
Форма светильника	Прямоугольный
Форма светильника Длина	Прямоугольный 595 мм
Форма светильника Длина Ширина	Прямоугольный 595 мм 295 мм
Форма светильника Длина Ширина Высота	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса Цвет корпуса	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь Белый
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса Цвет корпуса	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь Белый 1.950 кг
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса Цвет корпуса Вес	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь Белый 1.950 кг Накладной, подвесной,
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса Цвет корпуса Вес Тип светильника	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь Белый 1.950 кг Накладной, подвесной, универсальный
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса Цвет корпуса Вес Тип светильника Аналог светильника	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь Белый 1.950 кг Накладной, подвесной, универсальный ЛВО 2х18, ЛПО 2х18
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса Цвет корпуса Вес Тип светильника Аналог светильника Степень защиты	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь Белый 1.950 кг Накладной, подвесной, универсальный ЛВО 2х18, ЛПО 2х18
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса Цвет корпуса Вес Тип светильника Аналог светильника Степень защиты Климатическое исполнение	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь Белый 1.950 кг Накладной, подвесной, универсальный ЛВО 2х18, ЛПО 2х18
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса Цвет корпуса Вес Тип светильника Аналог светильника Степень защиты Климатическое исполнение Рабочая температура	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь Белый 1.950 кг Накладной, подвесной, универсальный ЛВО 2х18, ЛПО 2х18 IP 44 УХЛ4 0°C+40°C
Форма светильника Длина Ширина Высота Материал корпуса Цвет корпуса Вес Тип светильника Аналог светильника Степень защиты Климатическое исполнение Рабочая температура Тип рассеивателя	Прямоугольный 595 мм 295 мм 40 мм Сталь Белый 1.950 кг Накладной, подвесной, универсальный ЛВО 2x18, ЛПО 2x18 IP 44 УХЛ4 0°C+40°C