

Встраиваемый диммируемый аварийный светодиодный светильник с БАП-3 Грильято 40 Вт 580x580 4000K IP20 Призма

Артикул: LC-V-G40-DW-20-DIM-BAP-3

Код товара: 1659070036



Мощность	40 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	3500 Лм
Габаритный размер	580x580x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ ИЕС 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Встраиваемый
Форма светильника	Квадратный
Длина	580 мм
Ширина	580 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.500 кг
Тип светильника	Встраиваемый
Аналог светильника	ЛВО 4x18, ЛПО 4x18
Степень защиты	IP 20
Климатическое исполнение	УХЛ4

Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	0-10
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения	Есть
питания/зарядки	
Время зарядки батареи	24 Часа
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-004-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	5390 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------