

www.ledcraft.ru

+7 (495) 120-80-10

для Москвы

8 (800) 550 - 76 - 22 для бесплатных звонков по России

info@ledcraft.ru

ООО "Элитасвет" ИНН 7705449060 ОГРН 1037739683233 Юридический адрес: г. Москва, проезд Одоевского, дом № 2A, вход 5, этаж 4, офис 4.

## Накладной офисный светодиодный светильник Грильято 6 Вт 100x100 6000К IP44 Призма с Бап-1

Артикул: LC-N-G-06-W-44-BAP Код товара: 1670250006



Производитель         LEDCRAFT           Мощность         6 Вт           Температура свечения         6000 К           Цвет свечения         Холодный белый           Световой поток         525 Лм           Габаритный размер         100x100x40 мм           Диапазон входного напряжения         176-264 В           Частота напряжения питания         50-60 Гц           Коэффициент мощности         0.97 %           Класс электробезопасности         1           Класс энергоэффективности         А+           Номинальное напряжение         230 В           Защита от короткого замыкания         Есть           Защита от поревышения         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от перевышения выходного         Есть           заемление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1 %           Угол излучения света         120°           Класс светораспределения         П           Тип монтажа         Накладной           Форма светильника         Квадратный           Дина         100 мм           Высота	Bec	0.260 кг
Температура свечения         6000 К           Цвет свечения         Холодный белый           Световой поток         525 Лм           Габаритный размер         100x100x40 мм           Диапазон входного напряжения         176-264 В           Частота напряжения питания         50-60 Гц           Коэффициент мощности         0.97 %           Класс электробезопасности         I           Класс энергоэффективности         А+           Номинальное напряжение         230 В           Защита от короткого замыкания         Есть           Защита от превышения         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Электромагнитная совместимость         Есть           технических средств         Есть           Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1 %	Производитель	LEDCRAFT
Цвет свечения         Холодный белый           Световой поток         525 Лм           Габаритный размер         100х100х40 мм           Диапазон входного напряжения         176-264 В           Частота напряжения питания         50-60 Гц           Коэффициент мощности         0.97 %           Класс электробезопасности         I           Класс энергоэффективности         А+           Номинальное напряжение         230 В           Защита от короткого замыкания         Есть           Защита от превышения         Есть           Защита от торегрева драйвера         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Электромагнитная совместимость         Есть           технических средств         Есть           Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1 %	Мощность	6 Вт
Световой поток         525 Лм           Габаритный размер         100х100х40 мм           Диапазон входного напряжения         176-264 В           Частота напряжения питания         50-60 Гц           Коэффициент мощности         0.97 %           Класс электробезопасности         I           Класс энергоэффективности         A++           Номинальное напряжение         230 В           Защита от короткого замыкания         Есть           Защита от превышения         Есть           Защита от порегрева драйвера         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Электромагнитная совместимость         Есть           Электромагнитная совместимость         Есть           Технических средств         Есть           Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1%	Температура свечения	6000 K
Габаритный размер         100х100х40 мм           Диапазон входного напряжения         176-264 В           Частота напряжения питания         50-60 Гц           Коэффициент мощности         0.97 %           Класс электробезопасности         1           Класс энергоэффективности         A++           Номинальное напряжение         230 В           Защита от короткого замыкания         Есть           Защита от превышения         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Электромагнитная совместимость         Есть           технических средств         Есть           Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1%	Цвет свечения	Холодный белый
Диапазон входного напряжения       176-264 В         Частота напряжения питания       50-60 Гц         Коэффициент мощности       0.97 %         Класс электробезопасности       1         Класс электробезопасности       4++         Номинальное напряжение       230 В         Защита от короткого замыкания       Есть         Защита от превышения       Есть         Защита от перегрева драйвера       Есть         Защита от перегрева драйвера       Есть         Защита от превышения выходного       Есть         напряжения       Есть         Электромагнитная совместимость       Есть         технических средств       Есть         Заземление       Есть         Индекс цветопередачи RA       >80         Коэффициент пульсации       <1%	Световой поток	525 Лм
Частота напряжения питания         50-60 Гц           Коэффициент мощности         0.97 %           Класс электробезопасности         I           Класс энергоэффективности         A++           Номинальное напряжение         230 В           Защита от короткого замыкания         Есть           Защита от превышения         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от превышения выходного         Есть           напряжения         Есть           Электромагнитная совместимость         Есть           технических средств         Есть           Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1%	Габаритный размер	100х100х40 мм
Коэффициент мощности Класс электробезопасности Класс энергоэффективности Номинальное напряжение Заз В Защита от короткого замыкания максимальной мощности Всть Защита от превышения максимальной мощности Всть Защита от перегрева драйвера Всть Защита от перегрева драйвера Всть Защита от превышения выходного напряжения Всть Электромагнитная совместимость технических средств Всть Индекс цветопередачи RA Коэффициент пульсации Чтол излучения света Класс светораспределения Форма светильника Квадратный Длина Пом мм Ширина Высота Накладной Материал корпуса Сталь Цвет корпуса Белый Тип светильника Универсальный Степень защиты Пе44 Климатическое исполнение	Диапазон входного напряжения	176-264 B
Класс электробезопасности       I         Класс энергоэффективности       A++         Номинальное напряжение       230 В         Защита от короткого замыкания       Есть         Защита от превышения       Есть         Защита от холостого хода       Есть         Защита от перегрева драйвера       Есть         Защита от превышения выходного       Напряжения         Напряжения       Есть         Электромагнитная совместимость       Есть         Технических средств       Есть         Заземление       Есть         Индекс цветопередачи RA       >80         Коэффициент пульсации       <1%	Частота напряжения питания	50-60 Гц
Класс энергоэффективности       А++         Номинальное напряжение       230 В         Защита от короткого замыкания       Есть         Защита от превышения       Есть         Защита от холостого хода       Есть         Защита от перегрева драйвера       Есть         Защита от превышения выходного       напряжения         напряжения       Есть         Электромагнитная совместимость       Есть         технических средств       Есть         Заземление       Есть         Индекс цветопередачи RA       >80         Коэффициент пульсации       <1 %	Коэффициент мощности	0.97 %
Номинальное напряжение       230 В         Защита от короткого замыкания       Есть         Защита от превышения       Есть         максимальной мощности       Есть         Защита от холостого хода       Есть         Защита от перегрева драйвера       Есть         Защита от превышения выходного       Напряжения         напряжения       Есть         Электромагнитная совместимость       Есть         Заземление       Есть         Индекс цветопередачи RA       >80         Коэффициент пульсации       <1 %	Класс электробезопасности	I
Защита от короткого замыкания       Есть         Защита от превышения       Есть         максимальной мощности       Есть         Защита от холостого хода       Есть         Защита от перегрева драйвера       Есть         Защита от превышения выходного       Есть         напряжения       Есть         Электромагнитная совместимость       Есть         технических средств       Есть         Заземление       Есть         Индекс цветопередачи RA       >80         Коэффициент пульсации       <1 %	Класс энергоэффективности	A++
Защита от превышения       Есть         Защита от холостого хода       Есть         Защита от перегрева драйвера       Есть         Защита от превышения выходного       Есть         напряжения       Есть         Электромагнитная совместимость       Есть         технических средств       Есть         Заземление       Есть         Индекс цветопередачи RA       >80         Коэффициент пульсации       <1 %	Номинальное напряжение	230 B
максимальной мощности         Есть           Защита от холостого хода         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от превышения выходного         Напряжения           напряжения         Есть           Электромагнитная совместимость         Есть           технических средств         Есть           Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1 %	Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от холостого хода         Есть           Защита от перегрева драйвера         Есть           Защита от превышения выходного         Напряжения           напряжения         Есть           Электромагнитная совместимость         Есть           технических средств         Есть           Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1 %	Защита от превышения	
Защита от перегрева драйвера       Есть         Защита от превышения выходного       Есть         электромагнитная совместимость       Есть         технических средств       Есть         Заземление       Есть         Индекс цветопередачи RA       >80         Коэффициент пульсации       <1 %	максимальной мощности	Есть
Защита от превышения выходного         Есть           Электромагнитная совместимость         Есть           технических средств         Есть           Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1 %	Защита от холостого хода	Есть
напряженияЕстьЭлектромагнитная совместимостьЕстьтехнических средствЕстьЗаземлениеЕстьИндекс цветопередачи RA>80Коэффициент пульсации<1 %	Защита от перегрева драйвера	Есть
Электромагнитная совместимость         технических средств       Есть         Заземление       Есть         Индекс цветопередачи RA       >80         Коэффициент пульсации       <1 %	Защита от превышения выходного	
технических средств         Есть           Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1 %	напряжения	Есть
Заземление         Есть           Индекс цветопередачи RA         >80           Коэффициент пульсации         <1 %	Электромагнитная совместимость	
Индекс цветопередачи RA       >80         Коэффициент пульсации       <1 %	технических средств	Есть
Коэффициент пульсации<1 %Угол излучения света120 °Класс светораспределенияПТип монтажаНакладнойФорма светильникаКвадратныйДлина100 ммШирина100 ммВысота40 ммМатериал корпусаСтальЦвет корпусаБелыйТип светильникаУниверсальныйСтепень защитыIP44Климатическое исполнениеУХЛ4	Заземление	Есть
Угол излучения света       120 °         Класс светораспределения       П         Тип монтажа       Накладной         Форма светильника       Квадратный         Длина       100 мм         Ширина       100 мм         Высота       40 мм         Материал корпуса       Сталь         Цвет корпуса       Белый         Тип светильника       Универсальный         Степень защиты       IP44         Климатическое исполнение       УХЛ4	Индекс цветопередачи RA	>80
Класс светораспределенияПТип монтажаНакладнойФорма светильникаКвадратныйДлина100 ммШирина100 ммВысота40 ммМатериал корпусаСтальЦвет корпусаБелыйТип светильникаУниверсальныйСтепень защитыIP44Климатическое исполнениеУХЛ4	Коэффициент пульсации	<1 %
Тип монтажа         Накладной           Форма светильника         Квадратный           Длина         100 мм           Ширина         100 мм           Высота         40 мм           Материал корпуса         Сталь           Цвет корпуса         Белый           Тип светильника         Универсальный           Степень защиты         IP44           Климатическое исполнение         УХЛ4	Угол излучения света	120°
Форма светильникаКвадратныйДлина100 ммШирина100 ммВысота40 ммМатериал корпусаСтальЦвет корпусаБелыйТип светильникаУниверсальныйСтепень защитыIP44Климатическое исполнениеУХЛ4	Класс светораспределения	П
Длина       100 мм         Ширина       100 мм         Высота       40 мм         Материал корпуса       Сталь         Цвет корпуса       Белый         Тип светильника       Универсальный         Степень защиты       IP44         Климатическое исполнение       УХЛ4	Тип монтажа	Накладной
Ширина       100 мм         Высота       40 мм         Материал корпуса       Сталь         Цвет корпуса       Белый         Тип светильника       Универсальный         Степень защиты       IP44         Климатическое исполнение       УХЛ4	Форма светильника	Квадратный
Высота 40 мм Материал корпуса Сталь Цвет корпуса Белый Тип светильника Универсальный Степень защиты ІР44 Климатическое исполнение УХЛ4	Длина	100 мм
Материал корпусаСтальЦвет корпусаБелыйТип светильникаУниверсальныйСтепень защитыIP44Климатическое исполнениеУХЛ4	Ширина	100 мм
Цвет корпуса         Белый           Тип светильника         Универсальный           Степень защиты         IP44           Климатическое исполнение         УХЛ4	Высота	40 мм
Тип светильника         Универсальный           Степень защиты         IP44           Климатическое исполнение         УХЛ4	Материал корпуса	Сталь
Степень защиты         IP44           Климатическое исполнение         УХЛ4	Цвет корпуса	Белый
Климатическое исполнение УХЛ4	Тип светильника	Универсальный
	Степень защиты	IP44
Рабочая температура 0°C+40°C	Климатическое исполнение	УХЛ4
	Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения	
питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

Наличие на складе

0 шт.

Цена с НДС, руб./шт.

4720 руб.