

## Универсальный офисный светодиодный светильник 80 Вт 595x595 4000K IP20 Призма с Бап-1

Артикул: LC-US-S80-DW-20-BAP

Код товара: 1670440036



|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Мощность                                           | 80 Вт                            |
| Температура свечения                               | 4000 К                           |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый                |
| Световой поток                                     | 7000 Лм                          |
| Габаритный размер                                  | 595x595x40 мм                    |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В                        |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц                         |
| Гальваническая развязка                            | Есть                             |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                           |
| Класс электробезопасности                          | I                                |
| Класс энергоэффективности                          | A++                              |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                            |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                             |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                             |
| Защита от холостого хода                           | Есть                             |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                             |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                             |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                             |
| Заземление                                         | Есть                             |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                              |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                             |
| Угол излучения света                               | 120 °                            |
| Класс светораспределения                           | П                                |
| Тип монтажа                                        | Встраиваемый в потолок Армстронг |
| Форма светильника                                  | Квадратный                       |
| Длина                                              | 595 мм                           |
| Ширина                                             | 595 мм                           |
| Высота                                             | 40 мм                            |
| Материал корпуса                                   | Сталь                            |
| Цвет корпуса                                       | Белый                            |
| Вес                                                | 2.700 кг                         |
| Тип светильника                                    | Армстронг                        |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 4x18                         |
| Степень защиты                                     | IP20                             |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                             |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Рабочая температура             | 0°C+40°C                |
| Тип рассеивателя                | Призма                  |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                 | 5730                    |
| Количество светодиодных плат    | 8 шт                    |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                   |
| Диммирование                    | Нет                     |
| Блок аварийного питания         | Есть                    |
| Артикул профиля                 | Ni-MH                   |
| Емкость аккумулятора            | 1000 мА·ч               |
| Протокол диммирования           | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме | 60 Минут                |
| Индикатор напряжения            | Есть                    |
| питания/зарядки                 |                         |
| Время зарядки батареи           | 24 Часа                 |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев              |
| Срок службы                     | 100000 Часов            |
| Производитель                   | LEDCRAFT                |
| Страна производства             | Россия                  |
| ТУ                              | 3461-001-58570794-2016  |
| Тип товара                      | Офисные светильники     |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 8050 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|