

Светодиодный эвакуационный указатель Открывать на себя 200x200 мм

Артикул: LC-SIP-E29-3015

Код товара: 1680300029



Мощность	10 Вт
Габаритный размер	200x200x30 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Нет
Коэффициент мощности	0.85 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Нет
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Нет
Коэффициент пульсации	<1 %
Тип монтажа	Универсальный (накладной, подвесной)
Форма светильника	Квадратный
Длина	200 мм
Ширина	200 мм
Высота	32 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.800 кг
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ4
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип светодиодов	2835
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LED CRAFT
ТУ	27.40.24-004-58570794-2019

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

1790 руб.