

## Светодиодный цилиндрический светильник D120 LC-LP-1970 160 Вт 2280 мм 4000К Опал

Артикул: LC-D120-160WOPDW2280

Код товара: 1685003071



|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Мощность                                           | 160 Вт            |
| Температура свечения                               | 4500 К            |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый |
| Световой поток                                     | 16000 Лм          |
| Габаритный размер                                  | 2280x120x120 мм   |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В         |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц          |
| Гальваническая развязка                            | Есть              |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %            |
| Класс электробезопасности                          | I                 |
| Класс энергоэффективности                          | A++               |
| Номинальное напряжение                             | 230 В             |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть              |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть              |
| Защита от холостого хода                           | Есть              |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть              |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть              |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть              |
| Заземление                                         | Есть              |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80               |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %              |
| Угол излучения света                               | 120 °             |
| Класс светораспределения                           | П                 |
| Тип монтажа                                        | Подвесной         |
| Форма светильника                                  | Линейный          |
| Длина                                              | 2280 мм           |
| Ширина                                             | 120 мм            |
| Высота                                             | 120 мм            |
| Материал корпуса                                   | Алюминий          |
| Цвет корпуса                                       | Серый             |
| Вес                                                | 3.766 кг          |
| Степень защиты                                     | IP44              |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4              |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C          |
| Тип рассеивателя                                   | Опал              |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Производитель светодиодов | SAMSUNG                         |
| Тип светодиодов           | 2835                            |
| Драйвер                   | В комплекте, встроенный         |
| Гарантийный срок          | 36 Месяцев                      |
| Срок службы               | 100000 Часов                    |
| Страна производства       | Россия                          |
| Производитель             | LEDCRAFT                        |
| ТУ                        | 27.40.25-003-58570794-2021      |
| Номер сертификата         | ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591 |

|                      |       |                         |            |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 19040 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|