

## Туннельный модульный светильник 180 Вт 50x75x6м 6000К

Артикул: LC-TMS-5075-180W-W

Код товара: 1699000008



|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Мощность                                           | 180 Вт                  |
| Температура свечения                               | 6000 К                  |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый          |
| Световой поток                                     | 14400 Лм                |
| Габаритный размер                                  | 500x750x40 мм           |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В               |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц                |
| Гальваническая развязка                            | Есть                    |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                  |
| Класс электробезопасности                          | I                       |
| Класс энергоэффективности                          | A++                     |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                   |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                    |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                    |
| Защита от холостого хода                           | Есть                    |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                    |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                    |
| Заземление                                         | Есть                    |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                     |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                    |
| Угол излучения света                               | 120 °                   |
| Класс светораспределения                           | П                       |
| Тип монтажа                                        | Накладной               |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный           |
| Материал корпуса                                   | Алюминий                |
| Цвет корпуса                                       | Серый                   |
| Вес                                                | 10.130 кг               |
| Степень защиты                                     | IP67                    |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ1                    |
| Рабочая температура                                | -40°C+65°C              |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                                    | 5730                    |
| Блок аварийного питания                            | Нет                     |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Гарантийный срок    | 36 Месяцев   |
| Срок службы         | 100000 Часов |
| Производитель       | LEDCRAFT     |
| Страна производства | Россия       |

|                      |       |                         |            |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 28710 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|